

SPIN JET®地面和栅格板清洗手推车



NLB专利的SPIN JET®旋转喷射系统已经成为高压水射流清洗行业中最有效的工具之一。SPIN JET®地面和栅格板清洗手推车(像草坪割草机一样操作)原本是用来清洗栅格板双面的油漆。今天它们也被广泛地用于清除地板和船舶甲板涂料、公路条纹、橡胶跑道……甚至是混凝土的划痕。

SPIN JET®清洗手推车减少了人的劳动、操作成本以及能源。我

们提供七款经济性型号，它们具有不同的压力、流量和清洗路径宽度参数。标准配置包括一个卸压阀，它可以将水压立即降至为零，并保护运行组件，马达和快速断开装置。可利用旋转密封套件和卸压阀的维修套件。还可选用四臂和六臂装置、充气轮胎或坚固的橡胶轮胎。有些型号有真空回收系统。

如何选择SPIN JET®清洗手推车

自旋转的密封装置适用于大多数应用，因为在没有任何动力连接的情况下，它们可提供更高的旋转速度。当流量较低时，气动或液压驱动的密封套件能很好地控制速度。下面是一个快速的比较：

自旋转

- 更快的旋转速度；
- 不需要压缩空气；
- 只要一根连接软管；
- 操作和维护的成本更低；

动力驱动

- 在低流量下可匀速运行；
- 最适合采用低功率水泵；
- 气动驱动；



36-9900-15A

密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	气压	重量	宽度	喷嘴
DRS12481	40,000psi (2,800bar)	11 gpm (42 lpm)	2,000 rpm	65 psi @ 50 cfm (4.5 bar @ 23.6 l/s)	120 lbs. (54.5 kg)	16" (41 cm)	最多15个

推荐零部件套件：36-9900-15A-1

36-9950-15A

密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	气压	重量	宽度	喷嘴
DRS12481	40,000 psi (2,800 bar)	11 gpm (42 lpm)	2,000 rpm	65 psi @ 50 cfm (4.5 bar @ 23.6 l/s)	138 lbs. (62.7 kg/min.)	16" (41 cm)	最多15个

推荐零部件套件：36-9950-15A-1



1115

类型	密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	重量	宽度	卸压阀编号
自旋转	NLB 1535	10,000 psi (700 bar)	50 gpm (189 lpm)	3,000rpm	267 lbs. (121 kg)	18"、24"、30" (45、61、76 cm)	V-550

1550

类型	密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	重量	宽度	卸压阀编号
自旋转	NLB 1535	10,000 psi (700 bar)	50 gpm (189 lpm)	3,000rpm	250 lbs. (114kg)	20" (50cm)	V-550

10-9900-15A和24-9900-15A

类型	密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	重量	宽度	卸压阀编号
空气驱动	DM 17135	10,000 psi (700 bar)	32 gpm (121 lpm)	2,000 rpm	160-295 lbs. (73-134 kg)	13" (330 cm)	DM16940
空气驱动	DM 24431	24,000 psi (1,680 bar)	20 gpm (76 lpm)	2,000 rpm	180-235 lbs. (82-107 kg)	13" (330 cm)	DM24495

1115-20k

类型	密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	重量	宽度	卸压阀编号
自旋转	NLB3620-2	20,000 psi (1,400 bar)	25 gpm (95 lpm)	3,000rpm	270 lbs. (123 kg)	18"、24" (45、61 cm)	CV8274

1550-20K

类型	密封套件编号	最大压力	最大流量	旋转速度	重量	宽度	卸压阀编号
自旋转	NLB 3620	20,000 psi (1,400 bar)	50 gpm (190 lpm)	3,000 rpm	250 lbs. (114 kg)	20" (50 cm)	V20-550-00